



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: WKD019ML

Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Deckenaufbau, CPS, 36 m, IP20, Metall, weiß,

Quadratische Rettungszeichen-Würfelleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Sie kann direkt an die Decke montiert oder mit entsprechendem Zubehör abgehängt werden.

Durch die Würfelform ist diese Leuchte von vier Seiten gut erkennbar. Ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen.

Steuerung und Überwachung über [zentrales Stromversorgungssystem](#). Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die aufgebrachten Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten).



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/
WKD019ML](http://www.rp-group.com/de/item/WKD019ML)




Technische Daten


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	36 m

Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216V
Leistung max.	5,4W
Leistung DS	5,4W
Leistung BS	1,1W
Umgebungstemperatur DS	-20°C bis 40°C
Umgebungstemperatur BS	-20°C bis 40°C
Tiefe	195mm
Breite	195mm
Höhe	195mm
Gewicht	0.79
Gewicht inkl. Verpackung	0.93
Anschlussquerschnitt	2.5mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	470lm
Lichtstrom Not	470lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260123686888


Technische Zeichnung





WG



WK



WX



Zubehörliste

- WKO - Set Kettenösen zur Würfel-Montage (4 Stück)
- 1PV-EB - Pendel
- DSA-Y4M - Seilaufhängung
- DSA-Y4M-APA - Seilaufhängung
- Stand: 23.06.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.