




Art.-Nr: YWDMA-LEWS-1701-D
LED Leuchte "MAVS", Deckeneinbau, rechteckig,
585x79x79mm, 17W, 1700lm, 3000K, CRI >80, IP40, weiß,
schaltbar

LED-Decken- und Wandleuchte, Serie MAVS. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN



Abmessungen	
Produkmaße Länge	585 mm
Produkmaße Breite	79 mm
Produkmaße Höhe	79 mm
Produktgewicht	1.5 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	690 mm
Verpackungsmaße Breite	118 mm
Verpackungsmaße Höhe	75 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1.8 kg
CS_GROUP.CutoutDimensions	
Einbau Tiefe	150 mm
Farbe	
Farbe	Silber
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Elektrischer Anschluss	



Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Systemleistung	17 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	21 A
Leistungsfaktor	0.9 PF
Einschaltzeit	126 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS C16A	60 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	1700 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	60 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	26.2
Lebensdauer	75000 h, L80
Lichtausbeute	100 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+30 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG



cd/1000lm



ZUBEHÖRLISTE

YWDMA-MONKL-E - Montageklammer für MAVS, Einbau / 1 Stk.

stand: 21.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.