



Art.-Nr: WFXW019ML

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Wand, ML, CPS, 30 m, IP65, Kunststoff, weiß**

Moderne Rettungszeichen-Wandleuchte im quadratischen Format.

Zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Optional besteht die Möglichkeit die Leuchte zur Kennzeichnung anderer Nebenräume zu nutzen.

Durch den montagefreundlichem Bajonettverschluss mit kann die hohe Schutzart gesichert werden. Wodurch die Leuchte für einen vielseitigen Einsatz geeignet ist.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wand
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Einzel n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	4
Zertifizierung	CE, WEEE, D-Zeichen
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C - 40 °C



Umgebungstemperatur BS	-20 °C - 40 °C
Tiefe	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	110 mm
Gewicht	1.37
Gewicht inkl. Verpackung	1.62
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260682158475



TESCHNISCHE ZEICHNUNG



