



**Art.-Nr: KMMU411WB**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, Wireless Basic, 1 h, 24 m, IP43, Kunststoff, weiß**

Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte mit klarer geschlossener Haube, die sich nach unten stufenlos symmetrisch verjüngt. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung. Die Piktogramme sind innenliegend und werden Lösemittelfrei eingesteckt.

Durch den Verrastmechanismus zwischen Ober- und Unterteil wirkt die Leuchte harmonisch und rundum geschlossen. Der Netzanschluß erfolgt im Deckenanbaukörper, beim Schließen der Leuchte erfolgt die Versorgung der Leuchte über Steckkontakte. Dies erleichtert ungemein die Montage und ermöglicht trotz der geringen Größe der Leuchte einen bequemen Anschluß.



Mehr Informationen




## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Universal                               |
| Erkennungsweite       | 24 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                              |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP43                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | 3                                       |
| Zertifizierung        | Müllentsorgung, CE                      |
| Schutzklasse          | 2                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | Wireless Basic                          |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                     |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                              |
| Eingangsspannung DC   | - V                                     |
| Leistung max.         | 5,3 W                                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung DS              | 3,9 W               |
| Leistung BS              | 1,5 W               |
| Tiefe                    | 35 mm               |
| Breite                   | 251 mm              |
| Höhe                     | 173 mm              |
| Gewicht                  | 0.62                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.72                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 190 lm              |
| Lichtstrom Not           | 190 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056120            |
| Ursprungsland            | DEUTSCHLAND         |
| EAN                      | 4260766559815       |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG





## ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung  
KME-EB - Einbaurahmen  
KMBE - Betoneinputzkasten  
AWKSU - Wandausleger  
2PW-EB - Pendel  
BALLPLX-KMU - Ballschutzhaube