



Art.-Nr: ASMU411WB-WS
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Universal, Wireless Basic, 1 h, 22 m, IP40, Aluminium, Alu
Eloxiert

Multifunktionale Aluminium Rettungszeichenleuchte zur Universalmontage. Durch den cleveren Aufbau, sind die Aussparungen zur Leitungseinführung und Befestigung, sowohl für die Decken- als auch Wandmontage integriert. Optisch ansprechende Seitenteile verdecken den Verschlussmechanismus, sodass die Leuchte einen harmonischen und vollständig geschlossenen Eindruck vermittelt.



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, ENEC, TÜV Rheinland Bauart geprüft
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Basic
Überbrückungszeit	1 h
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	5,3 W
Leistung DS	3,9 W
Leistung BS	1,5 W



Tiefe	54 mm
Breite	277 mm
Höhe	184 mm
Gewicht	0.81
Gewicht inkl. Verpackung	0.98
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	190 lm
Lichtstrom Not	190 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4262483020135

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung
2PS-EB - Pendel

Stand: 29.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.