



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: AXDT009ML-E

Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée

Installation au plafond, CPS, 30 m, IP40, Zinc moulé sous pression, Acier inoxydable,

Luminaire moderne à pictogramme de secours/de sécurité en zinc moulé sous pression avec suspension par câble pour montage en saillie au plafond. La signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation s'effectue au choix sur une face ou sur les deux faces. La technologie Duo assure, à l'aide d'une LED supplémentaire, la signalisation lumineuse des voies d'évacuation et des issues de secours en cas de panne de courant.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Commande et surveillance via un [système d'alimentation électrique central](#). Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



CE

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/AXDT009ML-E



Données techniques

Type de luminaire


Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité

Type d'installation

Installation au plafond

Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	Acier inoxydable
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216V
Puissance max.	4,9W
Puissance DS	3,4W
Puissance BS	1,1W
Température ambiante DS	-20°C à 40°C
Température ambiante BS	-20°C à 40°C
Profondeur	80mm
Largeur	312mm
Hauteur	228mm
Poids	2.09
Poids, emballage inclus	2.58
Section de raccordement	2.5mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux secours	100lm
EOF	N/A
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260581715632

Dessin technique



Liste des accessoires

AM-X-APA - Adaptateur en saillie AM/AX

Produits connexes

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance
AXDT009ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui
AXDT009ML-AZ		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 7016	€€€	oui	faible	oui

Au: 12.06.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.