



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

**Art.-Nr: EERL431WL-AZ**

**Luminaire de sécurité Batterie autonome**

**Montage encastré, 1 h, , IP20, Zinc moulé sous pression, Anthracite,**

Luminaire de sécurité en zinc-aluminium de haute qualité pour montage encastré dans le plafond.

La forme de construction compacte permet un montage dans une découpe au plafond de 68 mm. Outre les montages traditionnels d'encastrement au plafond, il peut également être monté dans des boîtiers conventionnels et anti-incendie. La fixation se fait aisément à l'aide de ressorts de serrage ou d'un système à vis dans la prise.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec **Wireless Professional**. Le support de lentille intégré est une innovation : il est équipé d'un dispositif de montage rapide et permet d'utiliser en toute **flexibilité différents types de lentilles**. Grâce à l'utilisation de la lentille correspondante, la répartition lumineuse s'adapte parfaitement à l'application et rend plus simple la signalisation lumineuse conforme aux normes. Des lentilles rondes et vestibule sont comprises dans la livraison de chaque luminaire permettant de s'adapter parfaitement aux conditions de montage sur site. D'autres lentilles (lentilles spot, faisceau ou H) sont disponibles en option.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/  
EERL431WL-AZ](http://www.rp-group.com/fr/item/EERL431WL-AZ)





## Données techniques




|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Type de luminaire   | Luminaire de sécurité |
| Type d'installation | Montage encastré      |
| Pictogramme         | non                   |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Ampoules                          | LED                        |
| Matériel du bôitier               | Zinc moulé sous pression   |
| Couleur du bôitier                | Anthracite                 |
| Type de protection (IP)           | IP20                       |
| Résistance aux impacts (IK)       | ≥ 3                        |
| Certification                     | WEEE, CE, Garantie 5 ans   |
| Classe de protection              | 2                          |
| Alimentation                      | Batterie autonome          |
| Surveillance                      | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie                 | 1 h                        |
| Batterie                          | LiFePO4 3,2V/1,2Ah         |
| Mode de fonctionnement            | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC               | 230V                       |
| Fréquence d'entrée                | 50 Hz                      |
| Puissance max.                    | 6,4W                       |
| Puissance DS                      | 5,1W                       |
| Puissance BS                      | 0,8W                       |
| Température ambiante DS           | -5°C à 40°C                |
| Température ambiante BS           | -5°C à 40°C                |
| Hauteur                           | 4mm                        |
| Dimentsions                       | 88mm                       |
| Dimensions de montage Diamètre    | 68mm                       |
| Poids                             | 0.32                       |
| Poids, emballage inclus           | 0.45                       |
| Section de raccordement           | 2.5mm²                     |
| Entrée de commutation             | Oui                        |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                        |
| Connexion de la batterie          | Fiche                      |
| Fonction de variation             | Oui                        |
| Flux lumineux réseau              | 470lm                      |
| Flux lumineux secours             | 470lm                      |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180                   |
| GTIN                              | 4260682150738              |

## Dessin technique



Lochausschnitt EER / EEQ



EEx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

Produits connexes

| Numéro d'article. | Image | Surveillance  | Alimentation                        | Couleur   | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenar |
|-------------------|-------|---------------|-------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| EERL431WL         |       | Professionnel | Batterie sans fil (WL) individuelle | RAL 9003  | €€             | Oui                             | faible             | Oui           |
| EERL431WL-E       |       | Professionnel | Batterie sans fil (WL) individuelle | Edelstahl | €€             | Oui                             | faible             | Oui           |

Au: 23.06.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.