



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: EEQL433SC

Luminaire de sécurité Batterie autonome

Montage encastré, 3 h, , IP20, Zinc moulé sous pression, blanc,

Luminaire de sécurité en zinc-aluminium de haute qualité pour montage encastré dans le plafond.

La forme de construction compacte permet un montage dans une découpe au plafond de 68 mm. Outre les montages traditionnels d'encastrement au plafond, il peut également être monté dans des boîtiers conventionnels et anti-incendie. La fixation se fait aisément à l'aide de ressorts de serrage ou d'un système à vis dans la prise.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le support de lentille intégré est une innovation : il est équipé d'un dispositif de montage rapide et permet d'utiliser en toute flexibilité différents types de lentilles. Grâce à l'utilisation de la lentille correspondante, la répartition lumineuse s'adapte parfaitement à l'application et rend plus simple la signalisation lumineuse conforme aux normes. Des lentilles rondes et vestibule sont comprises dans la livraison de chaque luminaire permettant de s'adapter parfaitement aux conditions de montage sur site. D'autres lentilles (lentilles spot, faisceau ou H) sont disponibles en option.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/EEQL433SC





Données techniques


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Montage encastré
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression

Couleur du bitier	blanc
Type de protection (IP)	IP20
Rsistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2V/1,2Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entre AC	180V - 230V
Frquence d'entre	50 Hz
Puissance max.	4,2W
Puissance DS	3,3W
Puissance BS	0,9W
Temprature ambiante DS	-5°C  40°C
Temprature ambiante BS	-5°C  40°C
Profondeur	88mm
Largeur	88mm
Hauteur	4mm
Dimensions de montage Diamtre	68mm
Poids	0.39
Poids, emballage inclus	0.52
Section de raccordement	2,5mm²
Entre de commutation	Oui
Blocage de l'clairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux rseau	255lm
Flux lumineux secours	255lm
Numro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260766555978


Dessin technique



Lochausschnitt EER / EEQ



EEx023: 74mm
EEx029: 68mm



EEx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

Liste des accessoires

LFPN3212-SET-2AKKU - LiFePO4 Batterie

Au: 23.06.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.