



## Art.-Nr: WFBW413WL

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/WFBW413WL](http://www.rp-group.com/fr/item/WFBW413WL)



### DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme         |
| Type d'installation         | Montage mural                   |
| Distance de reconnaissance  | 40 m                            |
| Pictogramme                 | Individuellement comme spécifié |
| Ampoules                    | LED                             |
| Matériel du bôîtier         | Matière plastique               |
| Couleur du bôîtier          | blanc                           |
| Type de protection (IP)     | IP65                            |
| Résistance aux impacts (IK) | 4                               |
| Certification               | CE, WEEE, Signe D               |
| Classe de protection        | 2                               |
| Alimentation                | Batterie autonome               |
| Surveillance                | Wireless Professional (WL)      |
| Temps d'autonomie           | 3 h                             |
| Batterie                    | LiFePO4 6,4 V/3,3Ah Ah          |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu      |
| Tension d'entréeAC          | 230 V                           |
| Fréquence d'entrée          | 50 Hz                           |
| Puissance max.              | 7,5 W                           |
| Puissance DS                | 5,7 W                           |
| Puissance BS                | 0,8 W                           |
| Température ambiante DS     | -5 °C - 40 °C                   |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Température ambiante BS           | -5 °C - 40 °C       |
| Profondeur                        | 400 mm              |
| Largeur                           | 400 mm              |
| Hauteur                           | 110 mm              |
| Poids                             | 1.83                |
| Poids, emballage inclus           | 1.83                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 250 lm              |
| Flux lumineux secours             | 520 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| EAN                               | 4260766557361       |