



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: KMU413SC

Luminaire à pictogramme Batterie autonome Universel, 3 h, 24 m, IP43, Matière plastique, blanc

Luminaire en plastique fin, élégant, convexe orienté vers l'observateur et dont la forme s'effile de manière continue symétriquement vers le bas. Pour marquage monoface ou biface. L'insertion des pictogrammes s'effectue sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Le mécanisme à cran entre la partie supérieure et la partie inférieure apporte de l'harmonie au luminaire et permet de le fermer sur tout son pourtour. Le raccordement au réseau s'effectue dans le corps du luminaire de plafond. L'alimentation du luminaire se fait à la fermeture du luminaire via des contacts à fiche. Le montage s'en trouve considérablement simplifié et permet un raccordement aisé malgré la petite taille du luminaire.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec [SelfControl](#). Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/
KMU413SC](http://www.rp-group.com/fr/item/KMU413SC)



Données techniques

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set

Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP43
Résistance aux impacts (IK)	3
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2V/1,6Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	-V
Puissance max.	4,6W
Puissance DS	3,3W
Puissance BS	1W
Température ambiante DS	-5°C à 35°C
Température ambiante BS	-5°C à 35°C
Profondeur	34mm
Largeur	250mm
Hauteur	174mm
Poids	0.42
Poids, emballage inclus	0.52
Section de raccordement	2.5mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	190lm
Flux lumineux secours	95lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260766559723

Dessin technique

└

Liste des accessoires

- DSA - Suspension par câble
 - KME-EB - Cadre de montage
 - AWKSU - Support mural
 - 2PW-EB - Suspension
 - KMBE - Caisson d’encastrement pour béton
 - BALLPLX-KMU.01 -
- Au: 06.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.