



**Art.-Nr: KMMU418SC**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Universel, SelfControl, 8 h, 24 m, IP43, Matière plastique,**  
**blanc**

Luminaire convexe fin en plastique pour montage universel pour l'identification des issues de secours et des voies d'évacuation avec marquage uni- ou bilatéral DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Technologie LED avec SMD-LED High-Power blanches



Plus d'informations




## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme    |
| Type d'installation         | Universel                  |
| Distance de reconnaissance  | 24 m                       |
| Pictogramme                 | Set                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du bôitier         | Matière plastique          |
| Couleur du bôitier          | blanc                      |
| Type de protection (IP)     | IP43                       |
| Résistance aux impacts (IK) | 3                          |
| Certification               | Collecte des déchets, CE   |
| Classe de protection        | 2                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | SelfControl                |
| Temps d'autonomie           | 8 h                        |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entréeAC          | 230 V                      |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                 |
| Tension d'entrée CC         | - V                        |
| Puissance max.              | 4,6 W                      |
| Puissance DS                | 3,9 W                      |
| Puissance BS                | 1,5 W                      |
| Profondeur                  | 35 mm                      |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Largeur                           | 251 mm              |
| Hauteur                           | 173 mm              |
| Poids                             | 0.62                |
| Poids, emballage inclus           | 0.72                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Non                 |
| Flux lumineux réseau              | 190 lm              |
| Flux lumineux secours             | 85 lm               |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| Pays d'origine                    | DEUTSCHLAND         |
| EAN                               | 4260766559778       |

## DESSIN TECHNIQUE





## LISTE DES ACCESSOIRES

DSA -  
KME-EB -  
KMBE -  
AWKSU -  
2PW-EB -  
BALLPLX-KMU -