



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: ASMU413SC

Luminaire à pictogramme Batterie autonome

Universel, 3 h, 22 m, IP40, Aluminium, aluminium anodisé,

Luminaire à pictogramme de secours multifonctions en aluminium pour montage universel. Grâce à sa structure intelligente, les évidements prévus pour le passage des câbles et la fixation sont intégrés, aussi bien pour le montage au plafond que pour le montage mural. D'élégants éléments latéraux cachent le mécanisme de fermeture, ce qui donne au luminaire une impression harmonieuse et entièrement fermée.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec [SelfControl](#). Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/ASMU413SC





Données techniques

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Aluminium
Couleur du bôitier	aluminium anodisé

Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	3
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2V/1,6Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	-V
Puissance max.	4,6W
Puissance DS	3,3W
Puissance BS	1W
Température ambiante DS	-5°C à 40°C
Température ambiante BS	-5°C à 40°C
Profondeur	54mm
Largeur	277mm
Hauteur	184mm
Poids	0.86
Poids, emballage inclus	1.03
Section de raccordement	2.5mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	190lm
Flux lumineux secours	95lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4262483020593

Dessin technique



Liste des accessoires

- DSA - Suspension par câble
 - 2PS-EB - Suspension
 - BALLPLX-KMU.01 -
- Au: 16.06.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.