



**Art.-Nr: SGS2303WL**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, 3 timer, IP54, metall, Lys grå**

Kompakt nødlyskaster i metallhus med fritt justerbare LED-sikkerhetslampe for å lyse opp rømnings- og redningsveier.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/SGS2303WL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/SGS2303WL)



#### TEKNISKE DATA

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Type armatur            | Sikkerhetslys                             |
| Monteringstype          | Veggkonstruksjon                          |
| Piktogram               | Nei                                       |
| Lyskilde                | LED                                       |
| Koffertmateriale        | metall                                    |
| Farge på huset          | Lys grå                                   |
| IP-beskyttelse)         | IP54                                      |
| Slagstyrke (IK)         | ≥ 3                                       |
| Sertifisering           | WEEE, CE                                  |
| Beskyttelsesklasse      | 1                                         |
| System                  | Enkelt batteri                            |
| Overvåkning             | Wireless Professional (WL)                |
| Nødrift                 | 3 timer                                   |
| Batteri                 | Generalforsamling - OGIV 12V 12 V/21,7 Ah |
| Driftsmodus             | Standby-krets                             |
| Inngangsspenning AC     | 230 V                                     |
| Inngangsfrekvens        | 50/60 Hz                                  |
| Inngangsspenning DC     | 12 V                                      |
| Maks effekt.            | 11,5 W                                    |
| Ytelse DS               | - W                                       |
| Ytelse BS               | 9,2 W                                     |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C                            |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 210 mm              |
| Bredde                    | 400 mm              |
| Høyde                     | 300 mm              |
| Vekt                      | 22.12               |
| Vekt inkludert emballasje | 23.07               |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Klemme              |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | - lm                |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 2 x 2500 lm         |
| Tolltariffnummer          | 94054239            |
| GTIN                      | 4260659563721       |



## TEKNISK TEGNING



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.   | Bilde | Overvåkning       | System      | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys  | Individuell lysovervåking |
|-----------|-------|-------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------------|
| SGS2303SC |       | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 7035 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset | seg selv                  |

Fra: 19.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.