




Art.-Nr: YWDMA-LANS-2601-D



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDMA-LANS-2601-D



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	850 mm
Produktdimensjoner bredde	59 mm
Produktmål høyde	79 mm
Produktvekt	2 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	1300 mm
Emballasjemål bredde	118 mm
Emballasjemål høyde	75 mm
Vekt inkludert emballasje	2.3 kg
Farge	
Farge	Anodisert aluminium
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE
beskyttelses klasse	1
IP-beskyttelse)	IP40
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	2.5 mm ²
Systemytelse	26 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V



Startstrøm	29 A
Maktfaktor	0.9 PF
Innkoblingstid	143 µs
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS C16A	42 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	2750 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	60 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	840
UGR	26.2
levetid	75000 h, L80
lyseffekt	106 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+30 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon



TEXT.LICHTVERTEILUNG





TILBEHØRSLISTE

YWDMA-PENDEL -

YWDMA-MONKL-A -

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.