



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: EEQL433SC Sikkerhetslys Enkelt batteri Takmontering, 3 timer, , IP20, Sinkstøping, hvit,

Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering.

Den kompakte designen tillater installasjon i en 68 mm takutskjæring. I tillegg til konvensjonell takmontering, kan den også installeres i konvensjonelle og brannsikringsbokser. Den festes uten store anstrengelser ved hjelp av strekkfjærer eller skruer på boksen.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med **SelfControl**. Den **innovative integrerte linseholderen** med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/
item/EEQL433SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EEQL433SC)




Tekniske data


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit

IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2V/1,2Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180V - 230V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	4,2W
Ytelse DS	3,3W
Ytelse BS	0,9W
Omgivelsestemperatur DS	-5°C to 40°C
Omgivelsestemperatur BS	-5°C to 40°C
dybde	88mm
Bredde	88mm
Høyde	4mm
Installasjonsdiameter	68mm
Vekt	0.39
Vekt inkludert emballasje	0.52
Tverrsnitt for tilkobling	2,5mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlis	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	255lm
Lysstrøm nødsituasjon	255lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260766555978


Teknisk tegning



Lochausschnitt EER / EEQ



EEx023: 74mm
EEx029: 68mm



EEx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)



Tilbehørsliste

LFPN3212-SET-2AKKU - LiFePO4 Batteri

Fra: 23.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.