



SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rp-group.com

Art.-Nr: ASMU413SC

Markeringslys Enkelt batteri

Universell, 3 timer, 22 m, IP40, aluminium, Anodisert aluminium,

Multifunksjonelt redningstegnlampe i aluminium for universell installasjon. Takket være det smarte designet er utsparingene for kabelinnføring og feste integrert for både tak- og veggmontering. Visuelt tiltalende sidepaneler dekker låsemekanismen, slik at lampen gir et harmonisk og helt lukket inntrykk.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med **SelfControl**. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/
item/ASMU413SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/ASMU413SC)





Tekniske data

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3

Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2V/1,6Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	-V
Maks effekt.	4,6W
Ytelse DS	3,3W
Ytelse BS	1W
Omgivelsestemperatur DS	-5°C to 40°C
Omgivelsestemperatur BS	-5°C to 40°C
dybde	54mm
Bredde	277mm
Høyde	184mm
Vekt	0.86
Vekt inkludert emballasje	1.03
Tverrsnitt for tilkobling	2.5mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190lm
Lysstrøm nødsituasjon	95lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4262483020593

Teknisk tegning



Tilbehørsliste

- DSA - Tauoppheng
 - 2PS-EB - Pendel
 - BALLPLX-KMU.01 -
- Fra: 16.06.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.