



Art.-Nr: KDU019ML-PL
Oprawa Kierunkowa CBS
Uniwersalna, ML, CPS, 22 m, IP43, Tworzywo sztuczne, Biała

Elegancka, delikatnie wypukła oprawa oświetlenia ewakuacyjnego wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, przeznaczona do montażu naściennego i sufitowego. Piktogram montowany wewnątrz oprawy, bez użycia kleju.

Kompletna oprawa zawiera zestaw pikto-gramów.

Oprawę można dostosować do oświetlenia antypanicznego przy wykorzystaniu przezroczystego klosza, bez piktogramu. Produkt zgodny z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.



Więcej informacji




DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	22 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP43
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	03
Certyfikaty	WEEE, CE
Klasa ochronności	II
Zasilanie	CBS
Monitorowanie	ML
Czas podtrzymania	CPS
Tryb pracy	przełączenie pojedynczej oprawy
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	216 V
Moc max.	5,2 W
Moc DS	5,2 W



Moc BS	1,1 W
Głębokość	70 mm
Szerokość	260 mm
Wysokość	155 mm
Waga	0.7
Waga z opakowaniem	0.9
Przekrój przyłącza	2.5 mm ²
Wejście przełączające	Tak
Blokowanie światła awaryjnych	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	300 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	300 lm
Kod taryfy celnej	94056120
Kraj pochodzenia	DEUTSCHLAND
EAN	4260682148858

RYSUNEK TECHNICZNY





AKCESORIA

DSA - Zawiesie linkowe

BALL1 -

2PW-EB -

2DW-EB -

BALLPLX-KD -

Od: 05.07.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.