



Art.-Nr: AMCC509CC-AZ
Luminaire à pictogramme Alimentation centrale
Installation au plafond, CoreCompact 24, Alimentation
centrale, 22 m, IP20, Zinc moulé sous pression, Anthracite

AMCC est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage encastré au plafond avec suspension par câble pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.



Plus d'informations



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Collecte des déchets, CE, ENEC
Classe de protection	2
Alimentation	Alimentation centrale
Surveillance	CoreCompact 24
Temps d'autonomie	Alimentation centrale
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	24 V
Puissance max.	2,6 W
Puissance DS	2,6 W



Puissance BS	0,4 W
Profondeur	79 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	165 mm
Longueur de montage	176 mm
Largeur de montage	68 mm
Hauteur de montage	40 mm
Poids	1.39
Poids, emballage inclus	1.75
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Flux lumineux réseau	165 lm
Flux lumineux secours	165 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
Pays d'origine	DEUTSCHLAND
EAN	4260682156198



DESSIN TECHNIQUE







ACCESSORY LIST

AM-XBE -



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
AMCC009ML		ML	alimentation électrique centrale		€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
AMCC009ML-AZ		ML	alimentation électrique centrale		€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
AMCC009ML-E		ML	alimentation électrique centrale		€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
AMCC509CC		CoreCompact 24	alimentation électrique centrale		€€	oui	faible	oui		central
AMCC509CC-E		CoreCompact 24	alimentation électrique centrale		€€	oui	faible	oui		central

Au: 27.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.