



Art.-Nr: AXEC009ML
Utgangsskilt lys sentral strømforsyning
Takmontering, ML, sentral strømforsyning, 30 m, IP20,
Sinkstøping, hvit

The AXEC is a zinc-diecast exit sign with cord suspension for recessed ceiling mounting and for the marking of escape routes. It is part of a complete luminaire series, which features solutions for every mounting situation and was honored with the German Design Award. Luminaire of the A-Series are of course equipped with modern LED illuminants and offer the flexibility of changeable pictograms.

LED exit sign according to EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 7010 and EN 1838



Mer informasjon



TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takmontering
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Sjøpeltømming, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	ML
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,5 W
Ytelse DS	4,5 W



Ytelse BS	1,1 W
dybde	92 mm
Bredde	312 mm
Høyde	225 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	2.09
Vekt inkludert emballasje	2.58
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260659561666



TEKNISK TEGNING





LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
AXEC009ML-AZ		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AXEC009MLE		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AXEC509CC		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
AXEC509CC-AZ		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
AXEC509CC-E		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 27.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.