



**Art.-Nr: ROPA4202SC**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Takmontering, Selvkontroll, 3 timer, , IP20, metall, Farge på huset**

The Highpower LED panel for suspended ceilings offers you the highest brightness of approx. 4,500 lm at the best price. That's about 135 lm per watt!

The cover is made of PMMA plastic and therefore UV resistant which prevents yellowing.

The Highpower LED Panel cleverly combines energy-saving general lighting with the prescribed emergency lighting.

- LED 33W
- IP20
- For 620mm grid ceilings



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	metall
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Sjøppeltømming, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl
Brotid	3 timer
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	36 W
Ytelse DS	33 W



Ytelse BS	2 W
dybde	620 mm
Bredde	620 mm
Høyde	10 mm
Vekt	3.7
Vekt inkludert emballasje	3.78
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	3600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	660 lm
Tolltariffnummer	94056120
Opprinnelsesland	CHINA

## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
---------	-------	-------------	--------	-------	-------------	---------------------------	---------------------	------------------	-----------	---------------------------

Fra: 29.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.